OKOŃ II MARIA STASZEWSKA, e-mail: kontakt@fujishi.pl , telefon: 501057990

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 17:52

Link do produktu: https://fujishi.pl/szybkozlaczka-quick-change-swivel-p-946.html



Szybkozłączka QUICK CHANGE SWIVEL

Cena	**5,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Szybkozłączka Fujishi QUICK CHANGE SWIVEL

Szybkozłączka QUICK CHANGE SWIVEL to niezawodny element, który ułatwia szybkie i bezpieczne łączenie wędek, zestawów i akcesoriów wędkarskich. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, szybko można zmieniać akcesoria bez konieczności wiązania, co oszczędza czas i zwiększa efektywność podczas wędkowania. Szybkozłączka jest dostępna w trzech wariantach wytrzymałościowych, co pozwala na dostosowanie do różnych warunków połowu. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia solidność i trwałość, a także odporność na korozję, co jest szczególnie ważne podczas połowów w wodach słonych.

Cechy produktu:

Szybka wymiana: Umożliwia szybkie i łatwe łączenie oraz wymianę akcesoriów.

Wysoka wytrzymałość: Dostępna w trzech wersjach wytrzymałościowych (8 kg, 10 kg, 12 kg), co zapewnia bezpieczeństwo podczas holowania ryb.

Kolor: Czarne, eleganckie wykończenie.

EAN	Nazwa produktu	Średnica/wytrzymałość	Ilość w opakowaniu	Kolor
5907645607005	Szybkozłączka QUICK CHANGE SWIVEL	Ø1,80mm / 8 kg	5 szt.	BLACK
5907645607012	Szybkozłączka QUICK CHANGE SWIVEL	Ø2,00mm / 10 kg	5 szt.	BLACK
5907645607029	Szybkozłączka QUICK CHANGE SWIVEL	Ø2,30mm / 12 kg	5 szt.	BLACK

Szybkozłączki QUICK CHANGE SWIVEL to must-have dla każdego wędkarza, który ceni wygodę, szybkość i bezpieczeństwo w trakcie wędkowania.

Uniwersalność: Idealna do wszelkiego rodzaju zestawów wędkarskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

średnica/wytrzymałość: Ø1,80mm/8kg , Ø2,00mm/10kg , Ø2,30mm/12kg