**OKOŃ II MARIA STASZEWSKA, e-mail: kontakt@fujishi.pl , telefon: 501057990**

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 17:34

Link do produktu: https://fujishi.pl/wedka-fujishisamurai-feeder-smf-2-70-m-2-sekcje-p-965.html




# Wędka FUJISHI SAMURAI FEEDER SMF 2,70 m / 2 sekcje

| | |
|---|---|
| Cena | **227,00 zł** |
| Dostępność | **Aktualnie niedostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **SMF270xx2s** |

## Opis produktu

***Wędka SAMURAI FEEDER FUJISHI  seria SMF 2,70 m / 2 sekcje***

WĘDKI:

We wszystkich wędziskach SHF zastosowano przelotki ANTI-TANGLE antysplątaniowe z super lekkimi pierścieniami MINIMA typu K,  w tym wszystkie przelotki szczytowe wyposażono we wkładki ceramiczne typu SIC odporne na niepożądane działanie plecionki. Cechą unikalną są niespotykanie duże przelotki na szczytówkach o rozmiarze #6 przy czym średnica wewnętrzna to aż 5,5 mm.
Przelotki startowe o specjalnie podwyższonej wysokości w rozmiarze #30 [wewnętrzna średnica pierścienia =29mm / wysokość ramki 55,0 mm. dla wędzisk odległościowych (dystansowych)] Wszystkie pozostałe wyposażono w przelotki startowe w rozmiarze #25 [wewnętrzna średnica pierścienia =23mm / wysokość ramki 45,0 mm] co nie gasi rzutów i znacznie je przedłużając nawet do 30% w stosunku do standardowych rynkowych propozycji.

Bardzo smukłe i lekkie grafitowe kompozycje blanków o pancernych ściankach w modułach 40T (55 000 000 psi) z dodatkiem włókna wytrzymałościowego 24T (33 000 000 psi) ułożonych skośnie do osi blanków z Japońskich fabryk: Toray (Torayca), Mitsubishi (Rayon), Teijin (Toho, Tenax)

Posługiwanie się narzędziem z rodziny Fujishi Samuraj (SHF) to czysta przyjemność. Wędki zostały zaprojektowane przez wędkarzy na łowiskach, nie księgowych w biurach. Włożyliśmy w nie całe nasze niemal 50 letnie doświadczenie zdobyte w tej pięknej pasji jaką jest wędkarstwo.

SZCZYTÓWKI:

Czym różnią się szczytówki w naszych feederach od pozostałych powszechnie dostępnych na rynku ?

Materiały użyte do produkcji to kompozyty włókna grafitowego i najwyższej kasy włókna szklanego o podwyższonej wytrzymałości znanego jako S-Glass, nazywane też potocznie szczytówkami hybrydowymi.

Różnica między E-glass a S-glass dotyczy głównie ich właściwości mechanicznych, składu chemicznego oraz zastosowania, przy czym oba materiały są rodzajami włókna szklanego.

Oto kluczowe różnice:

Szkło S (S-glass) jest wykonane z wysokiej jakości włókna szklanego o wyższej zawartości krzemionki i charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na rozciąganie 4600MPa w porównaniu do szkła E.

Szkło S jest mocniejsze niż szkło E. Zastosowanie: Szkło E (Electric Glass) jest najpowszechniejszym typem, stosowanym jako materiał w postaci włókniny igłowanej, charakteryzującej się odpornością termiczną i chemiczną. Z kolei szkło S jest używane tam, gdzie wymagana jest wyższa wytrzymałość mechaniczna, często w zastosowaniach specjalistycznych.

S-GLASS:
Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie, wynoszącą ponad 4500 MPa.

E-GLASS:
Szkło E (E-glass), powszechnie stosowane w produkcji włókien szklanych ma wytrzymałość na rozciąganie często w zakresie 1000–2000 MPa

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Podsumowując: E-glass to standardowe, wszechstronne włókno szklane, natomiast S-glass to wersja o wyższej wydajności i wytrzymałości.

Szczytówki hybrydowe Fujishi charakteryzują się zdecydowanie większą delikatnością, czułością i odpornością na czynniki mechaniczne i osiągają dużo głębsze ugięcie.

Zapomnisz już o plątaniu się żyłki na szczytówce, a celne rzuty wędki wykonują niemal same, pięknie się ładując przy minimalnej użytej sile własnej.

**FUJISHI SAMURAI FEEDER**

| KOD POZYCJI | DŁUGOŚĆ W METRACH | DŁUGOŚĆ W STOPACH (0,3048) | C.W. OD W GRAMACH | C.W. DO W GRAMACH | C.W. OD W UNCJACH (28,3495) | C.W. DO W UNCJACH (28,3495) | DPA | LIOŚĆ SEKCJI+ ILOŚĆ SZCZYTÓWEK | SPECYFIKACJA SZCZYTÓWEK W ZESTAWIE: MATERIAŁ / ŚREDNICA / KRZYWA UGIĘCIA W OZ. | | | ŚREDNICA GNIAZDA | DŁUGOŚĆ SZCZYTÓWKI | PRZEZNACZENIE | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | metoda | classic | dystans |
| SMF-27050 | 2,70 | 9 | 5 | 50 | 1/6 | 1 3/4 | TP/LT/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 54 | tak | tak | |
| SMF-27070 | 2,70 | 9 | 7 | 70 | 1/4 | 2 2/4 | TP/ML/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 54 | tak | tak | |
| SMF-30055 | 3,00 | 10 | 5 | 55 | 1/6 | 2 | TP/LT/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 54 | tak | tak | |
| SMF-30075 | 3,00 | 10 | 7 | 75 | 1/4 | 2 5/8 | TP/ML/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 54 | tak | tak | |
| SMF-30095 | 3,00 | 10 | 9 | 95 | 1/3 | 3 1/3 | TP/M/XF | 2+3 C-tips | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | 3,2 | 54 | tak | tak | |
| SMF-33060 | 3,30 | 11 | 6 | 60 | 1/5 | 2 1/9 | TP/LT/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | |
| SMF-33080 | 3,30 | 11 | 8 | 80 | 2/7 | 2 5/6 | TP/ML/XF | 2+3 C-tips | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | |
| SMF-330100 | 3,30 | 11 | 10 | 100 | 1/3 | 3 1/2 | TP/M/XF | 2+3 C-tips | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | |
| SMF-330120 | 3,30 | 11 | 12 | 120 | 3/7 | 4 1/4 | TP/MH/XF | 2+3 C-tips | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | C-1,20 mm / 2,00 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | tak |
| SMF-36060 | 3,60 | 12 | 6 | 60 | 1/5 | 2 1/9 | TP/LT/XF | 2+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | |
| SMF-36080 | 3,60 | 12 | 8 | 80 | 2/7 | 2 5/6 | TP/ML/XF | 2+3 C-tips | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | |
| SMF-360100 | 3,60 | 12 | 10 | 100 | 1/3 | 3 1/2 | TP/M/XF | 2+3 C-tips | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | 3,2 | 56 | tak | tak | tak |
| SMF-33050 | 3,30 | 11 | 5 | 50 | 1/6 | 1 3/4 | TP/LT/XF | 3+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | |
| SMF-33070 | 3,30 | 11 | 7 | 70 | 1/4 | 2 2/4 | TP/ML/XF | 3+3 C-tips | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | |
| SMF-33090 | 3,30 | 11 | 9 | 90 | 1/3 | 3 1/6 | TP/M/XF | 3+3 C-tips | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | |
| SMF-36050 | 3,60 | 12 | 5 | 50 | 1/6 | 1 3/4 | TP/LT/XF | 3+3 C-tips | C-0,60 mm / 0,50 oz. | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | |
| SMF-36070 | 3,60 | 12 | 7 | 70 | 1/4 | 2 2/4 | TP/ML/XF | 3+3 C-tips | C-0,70 mm / 0,75 oz. | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | |
| SMF-36090 | 3,60 | 12 | 9 | 90 | 1/3 | 3 1/6 | TP/M/XF | 3+3 C-tips | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | tak |
| SMF-360120 | 3,60 | 12 | 12 | 120 | 3/7 | 4 1/4 | TP/MH/XF | 3+3 C-tips | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | C-1,20 mm / 2,00 oz. | 3,0 | 56 | tak | tak | tak |
| SMF-390120 | 3,90 | 13 | 12 | 120 | 3/7 | 4 1/4 | TP/MH/XF | 3+3 C-tips | C-0,80 mm / 1,00 oz. | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | 3,0 | 56 | | tak | tak |
| SMF-390150 | 3,90 | 13 | 15 | 150 | 1/2 | 5 2/7 | TP/HV/XF | 3+3 C-tips | C-0,90 mm / 1,25 oz. | C-1,00 mm / 1,50 oz. | C-1,20 mm / 2,00 oz. | 3,0 | 56 | | tak | tak |
| SMF-390225 | 3,90 | 13 | 20 | 225 | 5/7 | 8 | TP/HC/XF | 3+3 C-tips | C-1,20 mm / 2,00 oz. | C-1,40 mm / 3,00 oz. | C-1,60mm / 4,00 oz. | 3,6 | 52 | | tak | tak |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Ciężar wyrzutowy**: 50 g , 70 g
**Długość**: 2,70 m