OKOŃ II MARIA STASZEWSKA, e-mail: kontakt@fujishi.pl , telefon: 501057990

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 18:16

Link do produktu: https://fujishi.pl/wedka-fujishisamurai-feedersmf-3-00-m-2-sekcje-p-966.html

Wędka FUJISHI SAMURAI FEEDER SMF 3,00 m / 2 sekcje

Cena	**238,00 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SMF300xx2s**

Opis produktu

Wędka FUJISHI SAMURAI FEEDER seria SMF 3,00m 2 sekcje (Metoda)

WĘDKI:

We wszystkich wędziskach SHF zastosowano przelotki ANTI-TANGLE antysplątaniowe z super lekkimi pierścieniami MINIMA typu K, w tym wszystkie przelotki szczytowe wyposażono we wkładki ceramiczne typu SIC odporne na niepożądane działanie plecionki. Cechą unikalną są niespotykanie duże przelotki na szczytówkach o rozmiarze #6 przy czym średnica wewnętrzna to aż 5,5 mm.
Przelotki startowe o specjalnie podwyższonej wysokości w rozmiarze #30 [wewnętrzna średnica pierścienia =29mm / wysokość ramki 55,0 mm. dla wędzisk odległościowych (dystansowych)] Wszystkie pozostałe wyposażono w przelotki startowe w rozmiarze #25 [wewnętrzna średnica pierścienia =23mm / wysokość ramki 45,0 mm] co nie gasi rzutów i znacznie je przedłużając nawet do 30% w stosunku do standardowych rynkowych propozycji.

Bardzo smukłe i lekkie grafitowe kompozycje blanków o pancernych ściankach w modułach 40T (55 000 000 psi) z dodatkiem włókna wytrzymałościowego 24T (33 000 000 psi) ułożonych skośnie do osi blanków z Japońskich fabryk: Toray (Torayca), Mitsubishi (Rayon), Teijin (Toho, Tenax)

Posługiwanie się narzędziem z rodziny Fujishi Samuraj (SHF) to czysta przyjemność. Wędki zostały zaprojektowane przez wędkarzy na łowiskach, nie księgowych w biurach. Włożyliśmy w nie całe nasze niemal 50 letnie doświadczenie zdobyte w tej pięknej pasji jaką jest wędkarstwo.

SZCZYTÓWKI:

Czym różnią się szczytówki w naszych feederach od pozostałych powszechnie dostępnych na rynku ?

Materiały użyte do produkcji to kompozyty włókna grafitowego i najwyższej kasy włókna szklanego o podwyższonej wytrzymałości znanego jako S-Glass, nazywane też potocznie szczytówkami hybrydowymi.

Różnica między E-glass a S-glass dotyczy głównie ich właściwości mechanicznych, składu chemicznego oraz zastosowania, przy czym oba materiały są rodzajami włókna szklanego.

Oto kluczowe różnice:

Szkło S (S-glass) jest wykonane z wysokiej jakości włókna szklanego o wyższej zawartości krzemionki i charakteryzuje się wyższą wytrzymałością na rozciąganie 4600MPa w porównaniu do szkła E.

Szkło S jest mocniejsze niż szkło E. Zastosowanie: Szkło E (Electric Glass) jest najpowszechniejszym typem, stosowanym jako materiał w postaci włókniny igłowanej, charakteryzującej się odpornością termiczną i chemiczną. Z kolei szkło S jest używane tam, gdzie wymagana jest wyższa wytrzymałość mechaniczna, często w zastosowaniach specjalistycznych.

S-GLASS:
Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością na rozciąganie, wynoszącą ponad 4500 MPa.

E-GLASS:
Szkło E (E-glass), powszechnie stosowane w produkcji włókien szklanych ma wytrzymałość na rozciąganie często w zakresie 1000–2000 MPa

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Podsumowując: E-glass to standardowe, wszechstronne włókno szklane, natomiast S-glass to wersja o wyższej wydajności i wytrzymałości.

Szczytówki hybrydowe Fujishi charakteryzują się zdecydowanie większą delikatnością, czułością i odpornością na czynniki mechaniczne i osiągają dużo głębsze ugięcie.

Zapomnisz już o plątaniu się żyłki na szczytówce, a celne rzuty wędki wykonują niemal same, pięknie się ładując przy minimalnej użytej sile własnej.

FUJISHI SAMURAI FEEDER

KOD POZYCJI	DŁUGOŚĆ W METRACH	DŁUGOŚĆ W STOPACH	C.W. OD W GRAMACH	C.W. DO W GRAMACH	C.W. OD W UNCJACH	C.W. DO W UNCJACH	DPA	LIOŚĆ SEKCJI+ ILOŚĆ SZCZYTÓWEK	SPECYFIKACJA SZCZYTÓWEK W ZESTAWIE: MATERIAŁ / ŚREDNICA / KRZYWA UGIĘCIA W OZ.			ŚREDNICA GNIAZDA	DŁUGOŚĆ SZCZYTÓWKI	PRZEZNACZENIE		
														metoda	classic	dystans
SMF-27050	2,70	9	5	50	1/6	1 3/4	TP/LT/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	54	tak	tak	
SMF-27070	2,70	9	7	70	1/4	2 2/4	TP/ML/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	54	tak	tak	
SMF-30055	3,00	10	5	55	1/6	2	TP/LT/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	54	tak	tak	
SMF-30075	3,00	10	7	75	1/4	2 5/8	TP/ML/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	54	tak	tak	
SMF-30095	3,00	10	9	95	1/3	3 1/3	TP/M/XF	2+3 C-tips	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	3,2	54	tak	tak	
SMF-33060	3,30	11	6	60	1/5	2 1/9	TP/LT/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	56	tak	tak	
SMF-33080	3,30	11	8	80	2/7	2 5/6	TP/ML/XF	2+3 C-tips	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	3,2	56	tak	tak	
SMF-330100	3,30	11	10	100	1/3	3 1/2	TP/M/XF	2+3 C-tips	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	3,2	56	tak	tak	
SMF-330120	3,30	11	12	120	3/7	4 1/4	TP/MH/XF	2+3 C-tips	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	C-1,20 mm / 2,00 oz.	3,2	56	tak	tak	tak
SMF-36060	3,60	12	6	60	1/5	2 1/9	TP/LT/XF	2+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,2	56	tak	tak	
SMF-36080	3,60	12	8	80	2/7	2 5/6	TP/ML/XF	2+3 C-tips	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	3,2	56	tak	tak	
SMF-360100	3,60	12	10	100	1/3	3 1/2	TP/M/XF	2+3 C-tips	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	3,2	56	tak	tak	tak
SMF-33050	3,30	11	5	50	1/6	1 3/4	TP/LT/XF	3+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,0	56	tak	tak	
SMF-33070	3,30	11	7	70	1/4	2 2/4	TP/ML/XF	3+3 C-tips	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	3,0	56	tak	tak	
SMF-33090	3,30	11	9	90	1/3	3 1/6	TP/M/XF	3+3 C-tips	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	3,0	56	tak	tak	
SMF-36050	3,60	12	5	50	1/6	1 3/4	TP/LT/XF	3+3 C-tips	C-0,60 mm / 0,50 oz.	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	3,0	56	tak	tak	
SMF-36070	3,60	12	7	70	1/4	2 2/4	TP/ML/XF	3+3 C-tips	C-0,70 mm / 0,75 oz.	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	3,0	56	tak	tak	
SMF-36090	3,60	12	9	90	1/3	3 1/6	TP/M/XF	3+3 C-tips	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	3,0	56	tak	tak	tak
SMF-360120	3,60	12	12	120	3/7	4 1/4	TP/MH/XF	3+3 C-tips	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	C-1,20 mm / 2,00 oz.	3,0	56	tak	tak	tak
SMF-390120	3,90	13	12	120	3/7	4 1/4	TP/MH/XF	3+3 C-tips	C-0,80 mm / 1,00 oz.	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	3,0	56		tak	tak
SMF-390150	3,90	13	15	150	1/2	5 2/7	TP/HV/XF	3+3 C-tips	C-0,90 mm / 1,25 oz.	C-1,00 mm / 1,50 oz.	C-1,20 mm / 2,00 oz.	3,0	56		tak	tak
SMF-390225	3,90	13	20	225	5/7	8	TP/HC/XF	3+3 C-tips	C-1,20 mm / 2,00 oz.	C-1,40 mm / 3,00 oz.	C-1,60mm / 4,00 oz.	3,6	52		tak	tak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 3,00 m
Ciężar wyrzutowy: 5-55 g , 7-75 g , 9-95 g