OKOŃ II MARIA STASZEWSKA, e-mail: kontakt@fujishi.pl , telefon: 501057990

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 18:16

Link do produktu: https://fujishi.pl/wedka-spinningowa-fujishi-charisman-hr275xx-p-948.html



Wędka spinningowa FUJISHI CHARISMAN HR275xx

Cena	**0,01 zł**
Dostępność	**Od ręki**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**HR**
Kod producenta	**HR**
Ciężar wyrzutowy [g]	**11, 14, 18, 21, 28, 35, 42, 50, 60**
Seria	**CHARISMAN**
Długość [cm]	**245, 275, 305**
Przelotki	**FUJI**
Akcja	**Extra fast**

Opis produktu

Wędka Spinningowa FUJISHI Charisman™ – japońska finezja i moc

Charisman™ to wyjątkowa seria wędzisk spinningowych i feederowych stworzona dla wędkarzy, którzy nie uznają kompromisów. Te **ekstra szybkie, sztywne i lekkie kije** sprawdzają się idealnie przy połowie sandaczy i okoni, ale z powodzeniem poradzą sobie także z dużymi szczupakami, boleniami czy nawet sumami. Reaktywna, pusta szczytówka przenosi najdelikatniejsze brania prosto w dłoń, co czyni je doskonałymi do łowienia na gumy, blachy, woblery czy wirówki.

Seria Charisman™ została wykonana w Japonii z użyciem **grafitu TORAY UHM 70 POWER HELICAL NET** oraz **przelotek FUJI Alconite nowej generacji**. Lekkie, a zarazem wyjątkowo wytrzymałe blanki zapewniają niesamowite czucie i komfort użytkowania. Dopełnieniem jest **wysokiej jakości uchwyt kołowrotka FUJI** oraz **naturalny korek w rękojeści**. Wędka dostarczana jest w **futerałach transportowych z osobną przegrodą na każdy element**.

Modele HR-245xx

Specyfikacja modeli spinningowych FUJISHI Charisman™

MODEL	Dł. [m]	CW od [g]	CW do [g]	DPA	Ilość el.	Waga [g]	Dł. transp. [cm]	Rękojeść [cm]
HR-24511	2,45	2	10,5	TP/LT/XF	2	182	125	31
HR-24514	2,45	3	14	TP/LT/XF	2	175	125	31
HR-24518	2,45	4	17,5	TP/ML/XF	2	182	125	31,5
HR-24521	2,45	5	21	TP/ML/XF	2	182	125	32
HR-24528	2,45	6	28	TP/M/XF	2	186	125	32
HR-24535	2,45	7	35	TP/M/XF	2	188	125	32
HR-24542	2,45	8	42	TP/MH/XF	2	194	125	33
HR-24550	2,45	10	50	TP/MH/XF	2	198	125	33
HR-24560	2,45	12	60	TP/HV/XF	2	213	125	33

Modele HR-275xx

MODEL	DŁ. [m]	CW od [g]	CW do [g]	DPA	ELEMENTÓW	WAGA [g]	DŁ. TRANSPORT. [cm]	DŁ. RĘKOJEŚCI [cm]
HR-27511	2,75	2	10,5	TP/LT/XF	2	210	141	33,5
HR-27514	2,75	3	14	TP/LT/XF	2	206	141	34

OKOŃ II MARIA STASZEWSKA, e-mail: kontakt@fujishi.pl , telefon: 501057990

Ten produkt został wprowadzony do obrotu przed 13 grudnia 2024 i spełnia obowiązujące wcześniej przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Zgodnie z przepisami przejściowymi określonymi przez odpowiednie rozporządzenia Unii Europejskiej, produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą mogą być nadal legalnie sprzedawane i użytkowane.

MODEL	Dł. [m]	CW od [g]	CW do [g]	DPA	ELEMENTÓW	WAGA [g]	Dł. TRANSPORT. [cm]	Dł. RĘKOJEŚCI [cm]
HR-27518	2,75	4	17,5	TP/ML/XF	2	211	141	34,5
HR-27521	2,75	5	21	TP/ML/XF	2	205	141	34,5
HR-27528	2,75	6	28	TP/M/XF	2	213	141	35,5
HR-27535	2,75	7	35	TP/M/XF	2	214	141	35,5
HR-27542	2,75	8	42	TP/MH/XF	2	218	141	36
HR-27550	2,75	10	50	TP/MH/XF	2	229	141	37,5
HR-27560	2,75	12	60	TP/HV/XF	2	244	141	

Modele HR-305xx

MODEL	Dł. [m]	CW od [g]	CW do [g]	DPA	ELEMENTÓW	WAGA [g]	Dł. TRANSPORT. [cm]	Dł. RĘKOJEŚCI [cm]
HR-30511	3,05	2	10,5	TP/LT/XF	2	226	155	37,5
HR-30514	3,05	3	14	TP/LT/XF	2	227	155	37,5
HR-30518	3,05	4	17,5	TP/ML/XF	2	231	155	37,5
HR-30521	3,05	5	21	TP/ML/XF	2	231	155	37,5
HR-30528	3,05	6	28	TP/M/XF	2	231	155	37,5
HR-30535	3,05	7	35	TP/M/XF	2	239	155	39
HR-30542	3,05	8	42	TP/MH/XF	2	244	155	39,5
HR-30550	3,05	10	50	TP/MH/XF	2	258	155	41
HR-30560	3,05	12	60	TP/HV/XF	2	268	155	42

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model CR/HR: HR-27511 , HR-27514 , HR-27518 , HR-27521 , HR-27528 , HR-27535 , HR-27542 , HR-27550 , HR-27560